BT 78-05
REVISIÓN: 02/2015

Polidura Epóxi-Azulejo

Componente A: 3001
Componente B: 3099

Polidura Epoxi-Azulejos utilizados en su composición materias primas especialmente seleccionados para garantizar la máxima adherencia en azulejos, cerámica y lechada. Producto con una excelente resistencia a la abrasión, capacidad de lavado y de alta con alto contenido de sólidos, siendo fácil de mantener y resistente al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Acabado Epoxi a base de solvente bicomponente.

MODO DE EMPLEO

Polidura Epóxi para Azulejo se puede aplicar directamente en el azulejo, hormigón, mampostería o en masa acrílica previamente sellada. Si tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

INFORMACIÓN TÉCNICA			
COLOR	Blanco		
TEXTURA	Alto brillo		
PESO POR LITRO	1,350 ± 0,05 g/ml		
RENDIMIENTO TEÓRICO	50 a 65 m²/capa/galón (Blanco)		
NÚMERO DE CAPAS	2 a 3 capas		
RELACIÓN DE MEZCLA		Peso	Volumen
	Comp. A	100,0	4,0
	Comp. B	17,0	1,0
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (25°C)	3h		
TIEMPO DE EL SECADO (25°C)	**Tacto**	1h 30 min	
	Totalmente seco	4h 30 min	
	Entre capas	Mínimo 5h y Máximo 10 dias	
CONDICIONES AMBIENTALES	**Temperatura**	Debe estar entre 10 e 40°C	
	Humedad	Entre 30 e 85%	
	Punto de rocío	Sustrato mínimo 3°C por encima del punto de rocío	
DATOS PARA APLICACIÓN	**Cepillo**	Sin necesidad de dilución	
	Rodillo	Sin necesidad de dilución	

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE	**Azulejos e Cerámica**	En caso de verificar la integridad de la superficie (desplacamentos libres y piezas sueltas) antes de la aplicación. El producto se puede aplicar directamente sobre el sustrato, se debe simplemente eliminar el polvo y / o las piezas sueltas están presentes. Para conocer las ubicaciones que están impregnados con grasa y la suciedad, se recomienda la limpieza con un paño humedecido con alcohol del hogar antes de aplicar el producto. Esperar a que el secado completo del sustrato antes de hacer la aplicación
	Hormigón, manposteria o masilla acrílica	Compruebe si la superficie está completamente curado (mínimo 28 días) y proceder la aplicación normalmente. Para las aplicaciones en masilla acrílica deben esperar el secado completo del material, lijar y seguir adelante con la limpieza para eliminar todo polvo generado, aplique una capa de sellador acrílico pigmentado a base de agua, y después del secado completo del material, hacer la aplicación normalmente de Polidura epoxi-azulejo. Se recomienda el uso de productos (sellador acrílico pigmentado y de masillas) que están estandarizadas por ABRAFATI.
FECHA DE EXPIRACIÓN	18 meses después de la fecha de fabricación.	

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función de la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor del sustrato aplicado y las condiciones ambientales, y el método.

2. Los valores encontrados en las pruebas que figuran en esta hoja se obtuvieron en el laboratorio a una temperatura de 25 ° C con la pintura del color blanco. Con diferentes temperaturas antes mencionadas los valores naturalmente sufren cambios significativos.

3. Mezclar bien el producto antes de realizar la aplicación. El producto debe ser aplicado de manera uniforme sobre la superficie. Evite toques aislados de la superficie pintada después del secado de la película de pintura.

4. La vida de la mezcla disminuye al aumentar la temperatura.

5. No utilice disolventes orgánicos o disolventes para limpiar la superficie.

6. No utilice productos abrasivos para eliminar la suciedad, ya que puede dañar la integridad de la película de pintura formada.

7. Las herramientas utilizadas durante la manipulación del producto y el aerosol generado se deben limpiar con Thinner comercial (excepto trementina) disponibles.

8. Cuando se almacena, manipula y aplica correctamente sobre una superficie preparada según las indicaciones, este producto cumplirá con todas sus características hasta la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso y / o mal manejo de este producto pueden ser peligrosos para la salud y causar un incendio o una explosión. No utilizar antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.

2. Almacenamiento: Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación y una temperatura máxima de 40°C. No lo exponga a la luz solar directa.

3. Inflamabilidad: Manténgalo alejado de llamas y chispas.

4. Inhalación: Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación durante la aplicación y secado.

5.Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos, el uso de guantes, gafas, máscaras de protección y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del sitio de aplicación. Mantener alejado de los niños y animales de contacto.

EM CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y limpiar con un jabón neutro.

2. Contacto con la ropa: Quitar la ropa afectada y lávela en un lugar adecuado.

3. Fugas: Aislar el Área – no fumar. Detener y contener la los derrames con arena, aserrín o tierra y transferir los líquidos contenidos y los sólidos por separado, para proceder a la eliminación.

4. Fuego: Proteger los recipientes no dañados con chorro de agua, spray o niebla. Apagar el fuego con extintores de CO_2, espuma o polvo químico seco.

5. Salpicaduras en los ojos: Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por lo menos durante 10 minutos) y buscar atención médica.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha seguridad de este producto químico.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.